

Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- 2 separate, redundant arbeitende Kältekreisläufe für maximale Sicherheit (nur PLPE7286EWN)
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige und Passwort-Schutz
 - Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Alarm bei Netzausfall
 - Alarm bei Fühlerfehler
 - Türalarm
 - Integrierter Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- RS 485 - Schnittstelle
- Vorbereitung für GSM-Alarm
- Tür abschließbar, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Innenraum aus Edelstahl CNS
- 5 Fächer mit zusätzlichen Innentüren
- Nutzraumdurchführung für ext. Temperaturfühler
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar



ProfiLine Pegasus PLPE 4286EWN

Modell ProfiLine Pegasus	PLPE4240	PLPE4286	PLPE6240	PLPE6286	PLPE7240	PLPE7286
Temperaturbereich °C:	-20/-40	-40/-86	-20/-40	-40/-86	-20/-40	-40/-86
Inhalt Liter brutto:	393	393	556	556	642	642
Anzahl Kompressoren :	1	1	1	1	1	2
Außenmaße (BxTxH) mm:	720x885x1990		920x885x1990		1030x885x1990	
Fachinnenmaße (BxTxH) mm:	440x595x255		640x595x255		750x595x260	
Tiefe bei geöffneter Tür mm:	1475	1475	1675	1675	1790	1790
Gewicht kg:	175	175	203	203	242	242
Netzanschluss :	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz		1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz		1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz	
Versandmaße (BxTxH)* mm:	840x1040x2310*		1040x1070x2310*		1150x1070x2310*	
Versandgewicht kg:	244*	244*	333*	333*	388*	388*
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei :	R404A	EP88	R404A	EP88	R404A	EP88

* Versand erfolgt in einer Holzkiste.

ProfiLine Pegasus + Zubehör:	Außen / Innen	Art.-Nr.
ProfiLine Pegasus PLPE4240EWN	weiß / CNS	GSPLPE4240EWN
ProfiLine Pegasus PLPE4286EWN	weiß / CNS	GSPLPE4286EWN
ProfiLine Pegasus PLPE6240EWN	weiß / CNS	GSPLPE6240EWN
ProfiLine Pegasus PLPE6286EWN	weiß / CNS	GSPLPE6286EWN
ProfiLine Pegasus PLPE7240EWN	weiß / CNS	GSPLPE7240EWN
ProfiLine Pegasus PLPE7286EWN	weiß / CNS	GSPLPE7286EWN

- ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe separaten Prospekt). **GPTEC4A**
- ProfiCaller Telefonwählgerät. **a.A.**
- Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung. **ZXX2-020-2L**
- Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7 Tage. **a.A.**
- Ersatzpapier für Kreisblatt-Temperaturschreiber. Pack. à 100 Stck. **a.A.**
- CO₂-Notkühlsystem, freistehend. **ZXX2-093**
- Anschlussvorbereitung CO₂-Notkühlsystem. **ZPLPE2-094**
- MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100. **ZXX2-019-011**
- Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011. **ZXX2-022-100**
- Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.



ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Ordnungssystem-Vorschlag für PLPE 42..

5 Fächer mit je 3 Edelstahl-Einschüben für je 16 Boxen (Höhe 50 mm).
15 x 16 = 240 Boxen



Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.



Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.

